

CA-Activator Spray AC



Нанесите цианоакрилатный клей в достаточном количестве на неактивированную поверхность и соедините две детали под давлением. Излишки клея можно покрыть спреем-активатором и после отверждения при необходимости удалить.

Безопасность и здоровье

При использовании продукции WEICON должны соблюдаться физические, технические, токсикологические и экологические данные и правила, содержащиеся в наших паспортах безопасности EC (www.weicon.com).

Допустимая фасовка:

12505150

CA-Activator Spray AC 150 мл

Активатор для цианоакрилатных клеев на основе ацетона. Для соединений без белого налета, особенно с типами с высокой вязкостью и большими слоями клея.

Активатор ускоряет процесс отверждения цианоакрилатных клеев WEICON.

При нанесении на впитывающие поверхности, такие как, например, дерево или пенопласт, и на все химически обработанные поверхности, такие как, например, оцинкованные металлы, эффективность активатора составляет ок. одной минуты.

При использовании невпитывающих поверхностей эффективность активатора достигает ок. двенадцать часов.

Рекомендуется использовать с: высоковязкими цианоакрилатными клеями WEICON, большой толщиной клеевого слоя, впитывающими и пористыми поверхностями, пассивными материалами (щелочные поверхности, например, металлические детали с цинковым покрытием), неблагоприятными условиями окружающей среды (низкие температуры, слишком низкая влажность воздуха < 30%).



Технические характеристики

Наличие силикона	нет
Температура обработки	от +10 до +30 °C

Подготовка поверхности

Только чистые и сухие поверхности обеспечивают хороший результат склеивания. Перед активацией поверхности необходимо очистить и обезжирить их (например, с помощью WEICON Очистителя поверхностей). Рекомендуется температура обработки от +10 до +30°C. Перед использованием встряхните баллончик с распылителем.

Обработка

Нанесите распылитель активатора на расстоянии распыления прибл. 30 см на одной из двух склеиваемых поверхностей. Дайте активатору испариться примерно за 30 секунд до соединения соединяемых деталей.

Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем техническом паспорте, не должны рассматриваться как гарантированные характеристики продукта. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Поскольку индивидуальные условия применения находятся за пределами наших знаний, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств. Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Однако рекомендуется провести собственные соответствующие лабораторные и практические испытания, чтобы выяснить, соответствует ли данный продукт требуемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

АО "ЮМПГ"
Официальный дистрибьютор продукции в России
Представительства:

Екатеринбург
Телефон: (343)389-09-35
Email: e-burg3@umpgroup.ru

Иркутск
Телефоны: (3952)79-97-59
Email: irk-2@umpgroup.ru

Новосибирск
Телефон: (383)219-00-09
Email: nsk-4@umpgroup.ru

Тольятти
Телефон: (8462)75-82-42
Email: tgt-3@umpgroup.ru

Москва
Телефон: (495)748-09-07
Email: promo@umpgroup.ru
<https://umpgroup.ru>

Нижний Новгород
Телефон: (831)410-58-51
Email: nn-3@umpgroup.ru

Ростов-на-Дону
Телефон: (863)308-95-94
Email: don-m@umpgroup.ru

Санкт-Петербург
Телефон: (812)416-53-52
Email: spb@umpgroup.ru

Владивосток
Телефон: (423)237-47-59
Email: vfk-3@umpgroup.ru