

Армирующая лента

Улучшает адгезию и устойчивость к давлению

Улучшает адгезию и прочность на сжатие эпоксидных смол WEICON при проведении различных ремонтных и профилактических работ. Размеры: 1000 x 50 мм

Характеристика

Цвет	белый
Ширина	50 мм
Длина	1.000 мм

Механические свойства после отверждения

Вес брутто	DIN EN 12127	220 г/м²
Число основных нитей/плотность	EN 1049-2	12,0 Fd./cm
Линейная плотность основной нити	DIN 53830-3	EC9-68 Tex
Прочность на разрыв (основа)	EN ISO 13934-1	420 Н/см
Число уточных нитей/плотность	EN 1049-2	9,5 Fd./cm
Линейная плотность уточных нитей	DIN 53830-3	EC11-136 Tex
Прочность на разрыв (уток)	EN ISO 13934-1	640 Н/см

Температурные показатели

Устойчивость к температуре	+ 500 °C
----------------------------	----------

Инструкция по применению

При работе с продуктами WEICON следует учитывать их физические, токсикологические, экологические свойства и меры безопасности, приведенные в наших паспортах безопасности EC (www.weicon.com).

Доступная фасовка:

10850005 Армирующая лента (1000 x 50 мм), белая

Примечание:
Все данные и рекомендации, содержащиеся в данном техническом паспорте, не являются гарантированными характеристиками. Они основаны на результатах наших лабораторных испытаний и на нашем практическом опыте. Поскольку индивидуальные условия применения и обработки находятся за пределами наших знаний, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств. Гарантия может быть предоставлена только на неизменно высокое качество нашей продукции. Однако мы рекомендуем провести собственные испытания, чтобы выяснить, соответствует ли данный продукт требуемым свойствам. Результаты этих испытаний не могут являться основанием для претензии. За неправильное использование и использование не по назначению пользователь несет личную ответственность.