

# Plast-o-Seal®



**пластиковый универсальный герметик  
без растворителей, без неприятного запаха  
обеспечивает немедленный монтаж**

Для герметизации плоских ровных фланцев корпусов машин, редукторов и двигателей. Для подстраховки и оптимизации старых и новых твердотельных уплотнений из бумаги, пробки, войлока и т. д.

Не содержит растворителей, кремния, не имеет запаха, постоянно остается пластичным, как до, так и после сборки, легко демонтируется, не вызывает коррозии, не капает, очень хорошая устойчивость к большинству видов топлива, минеральных масел, воды, воздуха, охлаждающих смесей на основе метанола и гликоля, антифризов, керосина, хладагентов на основе фторуглеродов и т. д.

## Технические характеристики

Основа	Полиэфирная смола
Цвет	Синий (флуоресцентный)
Плотность при +20 °C (+68 °F) по Брукфильду	1,15 g/cm <sup>3</sup>
Макс. зазор	0,10 mm
Вязкость при +25°C (+77°F) по Брукфильду	950.000 - 1.650.000 mPa·s
Температура обработки	от +5 до +35 °C
Устойчивость при хранении	24 месяца
Устойчивость к температурам	от -50 до +200 кратковременно до +250 °C
ISSA код	75.628.41/42/43
IMPA код	815231/32/33

## Подготовка поверхности

Наилучшие результаты будут достигнуты на очищенных, обезжиренных деталях (используйте WEICON Очиститель поверхности).

## Обработка

Нанести пластичный универсальный герметик на одну из соединяемых сторон. Так как герметик не содержит растворителей, монтаж можно производить незамедлительно. Моментальный уплотняющий эффект.

## Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем техническом паспорте, не должны рассматриваться как гарантированные характеристики продукта. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Поскольку индивидуальные условия применения находятся за пределами наших знаний, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств. Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Однако рекомендуется провести собственные соответствующие лабораторные и практические испытания, чтобы выяснить, соответствует ли данный продукт требуемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

При применении в холодных температурах, содержимое упаковки предварительно нагреть до температуры в +20°C.

## Хранение

Срок годности: мин. 24 месяца при комнатной температуре (+20°C).

## Безопасность и здоровье

При использовании продукции WEICON должны соблюдаться физические, технические, токсикологические и экологические данные и правила, содержащиеся в наших паспортах безопасности EC ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).

## Допустимая фасовка:

30000090	Plast-o-Seal® 90 г
30000120	Plast-o-Seal® 120 г
30000300	Plast-o-Seal® 300 г
30000230	Plast-o-Seal® 230 г

## Аксессуары:

13250001	Пистолет для картриджей,
13250002	Пистолет для картриджей «Специальный»,
13250009	Пневматический пистолет для картриджей.

АО "ЮМПГ"  
Официальный дистрибьютор продукции в России  
Представительства:

Екатеринбург  
Телефон: (343)389-09-35  
Email: e-burg3@umpgroup.ru

Иркутск  
Телефоны: (3952)79-97-59  
Email: irk-2@umpgroup.ru

Новосибирск  
Телефон: (383)219-00-09  
Email: nsk-4@umpgroup.ru

Тольятти  
Телефон: (8462)75-82-42  
Email: tgt-3@umpgroup.ru

Москва  
Телефон: (495)748-09-07  
Email: promo@umpgroup.ru  
<https://umpgroup.ru>

Нижний Новгород  
Телефон: (831)410-58-51  
Email: nn-3@umpgroup.ru

Ростов-на-Дону  
Телефон: (863)308-95-94  
Email: don-m@umpgroup.ru

Санкт-Петербург  
Телефон: (812)416-53-52  
Email: spb@umpgroup.ru

Владивосток  
Телефон: (423)237-47-59  
Email: vlk-3@umpgroup.ru