

Монтажная лента Серого цвета



Чрезвычайно прочная адгезия
Для гладких поверхностей
Высокая гибкость

Монтажная лента Серого цвета - это прочная двусторонняя клейкая лента, изготовленная из модифицированной акриловой пены. Лента особенно подходит для склеивания низкоэнергетических пластмасс, таких как ПЭ и ПП, а также для поверхностей с порошковым покрытием. В сочетании с клеями и герметиками WEICON он может использоваться в качестве фиксирующего средства для гибридного склеивания. Высокая гибкость ленты прекрасно компенсирует натяжение при склеивании по углам.

Лента обладает термостойкостью от -40°C до +120 °C, устойчива к ультрафиолетовому излучению и влаге и подходит для неразъемных соединений как в помещении, так и на открытом воздухе. Она может быть использована в различных областях применения, таких как кузовные и автомобильные технологии, караванирование, металлообработка и машиностроение, электроника, машиностроение, реклама, судостроение и морская техника.

Технические характеристики

Цвет	серый
Ширина	19 мм
Длина	3 м
Толщина ленты	0,9 мм
Относительное удлинение при разрыве	750 %
Разрывная нагрузка	10 N/cm
Удельная нагрузка	85 kg/m
Размер ядра	40 мм
Адгезия к стали*	20 N/cm
Предел прочности Т-блока на алюминии*	50 N/cm
Динамическая прочность на сдвиг**	45 N/cm ²
Статическая прочность при сдвиге **	> 10.000 мин.
Время полимеризации	24 ч.

Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем техническом паспорте, не должны рассматриваться как гарантированные характеристики продукта. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Поскольку индивидуальные условия применения находятся за пределами наших знаний, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств. Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Однако рекомендуется провести собственные соответствующие лабораторные и практические испытания, чтобы выяснить, соответствует ли данный продукт требуемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

Устойчивость к температурам

от -40 до +120 °C

* 72 ч

** +23°C и +70°C, 1000 г, 625 мм²

Подготовка поверхности

Перед использованием очистите и обезжирьте все поверхности.

Обработка

Температура обработки должна быть выше 15°C во время нанесения.

Допустимая фасовка:

14050319

Монтажная лента Серого цвета 3 м

Аксессуары:

52000035

Универсальные ножницы No. 35,

АО "ЮМП"
 Официальный дистрибьютор продукции в России
 Представительства:

Екатеринбург
 Телефон: (343)389-09-35
 Email: e-burg3@umpgroup.ru

Иркутск
 Телефоны: (3952)79-97-59
 Email: irk-2@umpgroup.ru

Новосибирск
 Телефон: (383)219-00-09
 Email: nsk-4@umpgroup.ru

Тольятти
 Телефон: (8462)75-82-42
 Email: tgt-3@umpgroup.ru

Москва
 Телефон: (495)748-09-07
 Email: promo@umpgroup.ru
 https://umpgroup.ru

Нижний Новгород
 Телефон: (831)410-58-51
 Email: nn-3@umpgroup.ru

Ростов-на-Дону
 Телефон: (863)308-95-94
 Email: don-m@umpgroup.ru

Санкт-Петербург
 Телефон: (812)416-53-52
 Email: spb@umpgroup.ru

Владивосток
 Телефон: (423)237-47-59
 Email: vfk-3@umpgroup.ru